

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Контактор RESI9 20 A, 1P+N, 2NO ~230В/50Гц

R9C20220

### Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Контактор
Область застосування продукту	Схема управління
Опис полюсів	2P
Компонування полюсного контакту	2 NO
Компонування допоміжного контакту	Відсутній
Стандарти	MEK 61095
Знак якості	EAC AENOR UA TR

### Додаткове

[In] номінальний струм	20 A на 40 °C
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50 Гц
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	2,5 кВ
Тип керування	Дистанційне та ручне керування
Тип сигналу керування	Підтримується
Частота перемикання	100 перемикань в день
[Uc] напруга схеми керування	230 В змінний струм 50 Гц
Утримувана споживана потужність [VA]	2,7 В·А
Пускова потужність [VA]	9,2 В·А
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	63 мм

Вага нетто 121 г

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для

Близький (RAL-9903) будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Механічна зносостійкість	200000 циклів
Електрична зносостійкість	100000 циклів 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до EN 61095
Клеми підключення	Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 2,5 мм <sup>2</sup> Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм <sup>2</sup> Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 6 мм <sup>2</sup> Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 1,5... 2,5 мм <sup>2</sup> Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 2,5 мм <sup>2</sup> Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм <sup>2</sup> Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 2,5 мм <sup>2</sup> Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 1,5 мм <sup>2</sup>
Довжина зачистки проводів	11 мм
Момент затягування	Ланцюг управління: 0,8 Н.м Коло подачі живлення: 1 Н.м
Сегмент ринку	Житловий

## Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2
Робоча температура навколишнього середови	-5...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,600 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	10,000 см
Вага 1 упаковки	133,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	9,965 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	576
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	91,720 кг

## Гарантия

Гарантия	18 місяців
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.) 136

Розкриття інформації про навколишнє середовище [Екологічний профіль виробу](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Ні

Упаковка без пластику

Ні

Директива EU RoHS

Відповідний з виключеннями

Число CIP

429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Регламент RoHS для Китаю

[China RoHS declaration](#)


### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

WEEE

 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Повернення

No