


## LED світильник лінійний 48 Вт 6500K 3840 Лм, чорний


LED світильник лінійний 48 Вт 6500K 3840 Лм, чорний EH-BL-48B від Electro House – це сучасне рішення для освітлення адміністративних приміщень, яке поєднує в собі стильний дизайн, високу ефективність та тривалий термін служби. З потужністю 48 Вт і світловим потоком 3840 Лм, цей світильник забезпечує яскраве та рівномірне освітлення, що робить його ідеальним вибором для офісів, конференц-залів та інших адміністративних просторів. Завдяки матовому розсіювачу та куту розсіювання 120°, світло рівномірно розподіляється по всій площі, зменшуючи ймовірність виникнення сліпих зон. Температура світіння 6500K створює холодне, природне освітлення, яке підвищує продуктивність та концентрацію, сприяючи комфортному робочому середовищу. Виготовлений з високоякісного алюмінію, світильник має відмінні характеристики зносостійкості та тривалий термін експлуатації до 50 000 годин. Завдяки класу захисту IP20, він підходить для використання в приміщеннях з нормальним рівнем вологості. Монтаж цього світильника є простим і зручним завдяки накладному типу установки, що дозволяє швидко та легко інтегрувати його в будь-який інтер'єр. Напруга живлення 170-265 В та частота струму 50/60 Гц забезпечують стабільну роботу в різних умовах електропостачання. LED світильник лінійний 48 Вт 6500K 3840 Лм, чорний від ElectroHouse – це надійний, економічний та екологічний вибір для вашого офісу або адміністративного приміщення, що допоможе створити сучасне та комфортне робоче середовище. Зробіть свій простір більш стильним і функціональним!



### 1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	48 Вт
Тип розсіювача	Матовий
Область застосування	Адміністративна
Ресурс виробу	50000 г
Вид монтажу	Вбудований, Підвісний
Температурний діапазон	-20° ... +40°
Гарантія	24 місяці
Ступінь захисту (IP)	IP20
Колір	чорний
Напруга живлення	170-265 В
Кут розсіювання	120
Розмір	1200x75x23 мм
Тип діода	SMD5730
Вологозахищений	Ні
Форма	прямокутна
Матеріал корпусу	алюміній
Температура світіння	6500K
Світловий потік	3840 Лм
Частота струму	50/60 Гц
Індекс передачі кольору	>70 Ra

### 2. Схематичне позначення



### 3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

### 5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

#### **6. Транспортування та зберігання виробу**

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

#### **7. Гарантійні обов'язки виробника**

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

#### **8. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855