

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ЩИТ ВРІЗНИЙ Resi9 MP БІЛІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 12 МОДУЛІВ

MIP22112

### Головне

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
<b>Nb</b> модулів 18 мм в ряду	12
Кількість горизонтальних рядів <b>Nb</b>	1
Тип дверей	Рівний
Ширина	Настінний: 270 мм Зовні: 294 мм
Висота	Настінний: 228 мм Зовні: 252 мм
Глибина	Зовні : 18 мм Настінний : 80 мм Всього : 98 мм

### Додаткове

Монтаж шафи	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	12
<b>[In]</b> номінальний струм	63 A
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажної плати	Без монтажної пластини
Кабельний ввід	Попередньо вирізані отвори
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 8 випереджає 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 8 випереджає
Розподільчий блок відводів	1 x 16 мм <sup>2</sup> для Земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для Нейтральний 3 x 6 мм <sup>2</sup> для Земля 3 x 6 мм <sup>2</sup> для Нейтральний 4 x 10 мм для Земля 4 x 10 мм для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Внутрішня глибина	76 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Колір	Двері: білий (RAL 9003) Передня панель: білий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Житловий Малий комерційний

## Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61439-1 МЕК 61439-3 МЕК 60670-1 МЕК 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері: 650 °C Задня частина: 650 °C Передня панель: 650 °C
Ступінь захисту	IP40
Ступінь ударозахисту	IK07
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,800 см
Ширина 1 упаковки	29,400 см
Довжина 1 упаковки	25,200 см
Вага 1 упаковки	873,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	52,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	7,912 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	128
Висота 3 упаковки	120,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	138,600 кг

## Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

## Use Better

🔍 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Регламент RoHS для Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a>

## Use Again

♻️ Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No