

LED стрічка 8,5Вт 220 В 900 Лм , SMD2835 120 діодів, нейтральний білий 4000К, серія Externum IP65 , гарантія 3 роки


LED стрічка 8,5Вт 220 В 900 Лм , SMD2835 120 діодів, нейтральний білий 4000К, серія Externum IP65 , гарантія 3 роки EH-STR24IPAC від бренду Electro House – це сучасний варіант для декоративного та функціонального освітлення. Вона забезпечує яскравий світловий потік у 900 Лм , що рівномірно розподіляється завдяки 120 світлодіодам на метр. LED стрічка має потужність 8,5Вт та працює від стандартної напруги 220 В . Для підключення використовується конектор, який перетворює змінний струм у постійний, що дозволяє легко підключати стрічку без додаткових блоків живлення. Колір світіння – нейтральний білий (4000К), який створює комфортне освітлення для будь-якого приміщення. Завдяки ступеню захисту IP65 , її можна використовувати як у житлових приміщеннях, так і в умовах підвищеної вологості, наприклад, на терасах або у ванних кімнатах. Широкий кут освітлення у 120 забезпечує рівномірне розсіювання світла, а витривалість до температурних коливань від -20 ... +50°C дозволяє експлуатувати стрічку в різних кліматичних умовах. Термін служби складає 30000 год, що гарантує довговічність роботи. Індекс кольоропередачі >70 Ra означає, що кольори в освітленому просторі виглядають природними та не спотворюються. LED стрічка підходить для внутрішнього та зовнішнього використання, витримує перепади температури та забезпечує стабільне освітлення. Яскравість можна регулювати за допомогою димера. Ціна вказана за 1 метр стрічки. Важливо! У разі експлуатації в умовах підвищеної вологості необхідно забезпечити герметичність усіх електричних з'єднань.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Серія	Externum IP65
Колір світіння	нейтральний білий
Ступінь захисту (IP)	IP65
Довжина	10 м
Кут розсіювання	120
Індекс передачі кольору	>70 Ra
Ширина	9 мм
Ресурс роботи	30000 год
Колірна температура	4000K
Напруга живлення	220 В
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Ціна за	1 м
Гарантія	3 роки
Тип діода	SMD2835
Кількість світлодіодів, шт/м	120
Споживана потужність Вт/м	8,5Вт
Світловий потік	900 Лм

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855