

Кабель вита пара FTP 4x2x0,51 ССА (зовніш. Монтаж, зі сталевим дротом) ПЕ чорний


Кабель для зовнішнього монтажу з посилюючим дротом FTP 4x2x0, 51 ССА, містить високоякісні покриті міддю алюмінієві провідники у своєму складі, відповідає категорії cat.5e. Ця вита пара має оптимальну відстань для застосування - не більше 100м. За рахунок використання сталевих жили, товар здатний витримати свою масу, а значить може застосовуватися без додаткового підвісу до тросів або інших допоміжних конструкцій. Наявність сталевих дротів також перешкоджає провисанню під впливом високої температури, викликаній ультрафіолетовим випромінюванням влітку або збільшенню ваги із-за крижаних наростів взимку. Завдяки екрану з фольги, LAN -кабелі категорії FTP не лише не бояться прокладення поблизу джерел можливих електромагнітних завад, але і можуть служити несучим елементом для іншої кабельно-провідникової продукції.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Точна аббревіатура	FTP
Кількість жил	8
Площа перетину жили	0,51 мм ²
Тип	Кручена пара
Перетин	0,51 мм ²
Матеріал	ССА
Фольга	Алюміній
Ізоляція	Поліетилен
Вид монтажу	Зовнішній самоутримний
Довжина	1 м
Колір	Чорний
Сталевий дріт	Є
Матеріал струмопровідної жили	Оміднений алюміній
Гарантія	14 днів
Країна-виробник товару	Китай
Країна реєстрації бренду	Україна
Додаткові характеристики	Довжина бухти - 305 м

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 50117-2-1:2016,- ДСТУ EN 50289-1-3:2016,- ДСТУ EN 50289-1-4:2016,- ДСТУ EN 50290-2-22:2017,- ДСТУ EN 50290-2-23:2016,- ДСТУ EN 50267-1:2014,- ДСТУ EN 50267-2-2:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненому електроживленні або за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855