


Кабель вита пара FTP 4x2x0,51 ССА ПВХ сірий (внутр. Монтаж)


Представлений кабель застосовується в якості в якості провідника -для електричних сигналів. Коли необхідно виконати монтаж локальних комп'ютерних або кабельних мереж, застосовують виту пару UTP 4x2x0, 51 ССА. Такий тип сполучного дроту, структурно складається з чотирьох пар скручених провідників, зовні ізольованих ПВХ оболонкою. Кабель відповідає категорії cat.5e. Використовується товар цієї категорії для внутрішніх монтажних робіт в приміщеннях. На продукції застосована яскрава колірна маркіровка для зручності виконання підключення і обтиску. Швидкість передачі даних складає 1000 Мбіт/с. Завдяки відмінній цінovій політиці, цей вид користується великою популярністю. Вибираючи продукцію компанії Electro House, ви отримуєте гідну якість за доступною ціною.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Точна аббревіатура	FTP
Сталевий дріт	Немає
Кількість жил	8
Площа перетину жили	0,51 мм ²
Тип	Кручена пара
Перетин	0,51 мм ²
Матеріал	ССА
Ізоляція	ПВХ
Вид монтажу	Внутрішній
Фольга	Алюміній
Довжина	1 м
Колір	Сірий
Матеріал струмопровідної жили	Оміднений алюміній
Гарантія	14 днів
Країна-виробник товару	Китай
Країна реєстрації бренду	Україна
Додаткові характеристики	Довжина бухти - 305 м

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 50117-2-1:2016,- ДСТУ EN 50289-1-3:2016,- ДСТУ EN 50289-1-4:2016,- ДСТУ EN 50290-2-22:2017,- ДСТУ EN 50290-2-23:2016,- ДСТУ EN 50267-1:2014,- ДСТУ EN 50267-2-2:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і

агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855