

LED світильник офісний чорний 40Вт SMD5730, 3000K/4000K/6000K, 3200 Лм

LED світильник офісний чорний 40Вт SMD5730, 3000K/4000K/6000K, 3200 Лм EH-OFL-40W бренду Electro House - це підвісний лінійний світильник що відрізняється сучасним лаконічним дизайном. Його можна використовувати в приміщеннях, де важливо не тільки якісне освітлення, але й естетика. Він стане складовою частиною інтер'єру сучасного офісу, торгових, адміністративних, промислових приміщень, ресторанів, барів, кафе. Тросове кріплення дозволяє розмістити світильник на певній висоті не залежно від висоти стелі – це не тільки зручно для приміщень з високими стелями, але і часто є оптимальним для організації освітлення. Є можливість регулювання колірної температури (3000K/4000K/6000K) - тепле, нейтральне та холодне світло, ця особливість знадобиться там, де потрібна швидка зміна світлового сценарію. Матовий розсіювач забезпечує м'яке приємне рівномірно розподілене світіння. Підвісний світильник можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю і запиленістю, він має ступінь захисту IP44 . Виріб сертифіковано, він має великий ресурс роботи й тривалу гарантію. Світильники EH-OFL-40W не об'єднуються в лінію і використовуються як окремі пристрої. В інтер'єрі можуть поєднуватися з трековими світильниками, світлодіодною стрічкою та іншими освітлювальними приладами. Офісний світильник комплектується тросовим кріпленням і фурнітурою (довжина тросів 1 метр), поставляється у фірмовій картонній коробці, комплектується інструкцією.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	40Вт
Область застосування	Адміністративна
Ресурс виробу	50000 г
Вид монтажу	Підвісна
Температурний діапазон	-20 ... +40°C
Гарантія	24 місяці
Світловий потік	3200 Лм
Тип	Лінійні світильники, Промислові світильники
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Тип розсіювача	Матовий
Напруга живлення	170-265 В
Кут розсіювання	120
Захист (IP)	IP44
Розмір	1177x40x70 мм
Тип діода	SMD5730
Вологозахисний	Так
Форма	прямокутна
Матеріал корпусу	алюміній
Температура світіння	3000K/4000K/6000K
Частота струму	50 Гц
Колір	чорний

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855