

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Диференційний вимикач навантаження RESI9 40A, 30mA, 4P, тип А

R9R61440

### Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Опис полюсів	4P
[In] номінальний струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип А
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	I <sub>m</sub> 500 A відповідно до МЕК 61008
Номінальний умовний струм короткого замика	I <sub>nc</sub> 6 кА
Знак якості	EAC

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[U <sub>e</sub> ] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Технологія відключення диференційного стр	Незалежний від напруги
[U <sub>i</sub> ] номінальна напруга ізоляції	440 В
[U <sub>imp</sub> ] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короткочасний струм	250 А
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	81 мм
Ширина	72 мм
Глибина	73 мм
Вага нетто	370 г
Глибина встановлення	44 мм

Крім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм <sup>2</sup> - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - гнучкий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - гнучкий з зажимом
Довжина зачистки проводів	15 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу

## Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61008-1 EN/EC 61008-2-1
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2
Категорія перенапруги	III
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,6 см
Ширина 1 упаковки	8,5 см
Довжина 1 упаковки	9,2 см
Вага 1 упаковки	347,0 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	27
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	9,861 кг

## Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	62
Розкриття інформації про навколишнє середовище	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>


### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	2bf5858d-2431-47c4-84cc-7a6e30928de9
Нормативний документ REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Регламент RoHS для Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a>

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки
Повернення	No