

Вимикач з підсвічуванням, серія Acura білий


Вимикач з підсвічуванням, серія Acura білий використовується в приміщеннях з поверхневим способом монтажу проводки. Основна перевага - це обладнання світловим індикатором який відображає наявність напруги в мережі, і полегшує пошук в темряві. Горить у вимкненому положенні, практично не споживає електроенергії. Виконаний в м'якому білому кольорі. Компактна і непомітна конструкція. Має ступінь захисту IP 22, передбачає запобігання випадкового попадання сторонніх предметів, пальців, інструментів в струмопровідні частини. Елементи внутрішнього механізму не підлягають горінню. Стійко переносить агресивні низькі й високі температури від -20 до + 40, можлива установка в неопалюваних об'єктах. Краплі, що падають під кутом 15 градусів, не викликають небезпечних наслідків. Ударостійкий пластик з часом не жовтіє. Монтаж дуже простий і не трудомісткий. Перед установкою обов'язково потрібно виконати знеструмлення мережі.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Вид монтажу	Накладний
Захист (IP)	IP22
Номинальний струм	10 А
Напруга живлення	180-260 В
Колір	Білий
Частота струму	50 Гц
Серія	Acura
Тип електрофурнітури	Вимикач
Вид електрофурнітури	Вимикач з підсвічуванням

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак.
Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855