

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Диференційний вимикач навантаження RESI9 40A, 100mA, 4P, тип AC

R9R52440

### Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Опис полюсів	4P
[In] номінальний струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	100 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	Im 500 A відповідно до МЕК 61008
Номінальний умовний струм короткого замика	Inc 6 кА
Знак якості	EAC UA TR

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Технологія відключення диференційного стр	Незалежний від напруги
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короткочасний струм	250 A
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	81 мм
Ширина	72 мм
Глибина	73 мм
Вага нетто	370 г
Глибина встановлення	44 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм <sup>2</sup> - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - гнучкий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - гнучкий з зажимом
Довжина зачистки проводів	15 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу

## Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61008-1 EN/EC 61008-2-1
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2
Категорія перенапруги	III
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,500 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	348,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	27
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	9,807 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	216
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	90,456 кг

## Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)

61

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Так

Упаковка без пластику

Ні

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний

Число CIP

C9263dcd-6fa8-4ff1-8625-dedd2ab2e01f

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Регламент RoHS для Китаю

[China RoHS declaration](#)


### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

WEEE

 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Повернення

No