

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Автоматичний вимикач RESI9 10 A, 1P, крива C, 6kA

R9F12110

### Головне

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Діапазон                      | Resi9                                                                |
| Назва продукту                | Resi9 MCB                                                            |
| Тип виробу або компоненту     | Автоматичний вимикач                                                 |
| Область застосування продукту | Захист                                                               |
| Опис полюсів                  | 1P                                                                   |
| Кількість захищених полюсів   | 1                                                                    |
| [In] номінальний струм        | 10 A                                                                 |
| Тип мережі                    | Змінний струм                                                        |
| Технологія розчеплювача       | Тепломагнітний                                                       |
| Крива відключення             | C                                                                    |
| Відключаюча здатність         | 6000 A Icp на 230 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1 |
| Стандарти                     | МЕК 60898-1                                                          |
| Знак якості                   | EAC<br>UA TR                                                         |

### Додаткове

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Частота мережі                                | 50/60 Гц                     |
| [Ue] номінальна робоча напруга                | 230 В змінний струм 50/60 Гц |
| Межа магнітного відключення                   | 5...10 x In змінний струм    |
| Клас обмеження                                | 3 відповідно до МЕК 60898-1  |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції              | 440 В змінний струм          |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ                         |
| Тип керування                                 | Перемикач                    |
| Місцева сигналізація                          | Індикатор УВІМК/ВИМК         |
| Спосіб кріплення                              | Затисканням                  |
| Монтажна опора                                | DIN-рейка                    |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                    | 2                            |
| Висота                                        | 81 мм                        |
| Ширина                                        | 18 мм                        |
| Глибина                                       | 72 мм                        |

Глибина встановлення 44 мм  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маса нетто                        | 120 г                                                                                                                                                                                                            |
| Колір                             | Білий (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                 |
| Механічна зносостійкість          | 20000 циклів                                                                                                                                                                                                     |
| Електрична зносостійкість         | 10000 циклів                                                                                                                                                                                                     |
| Клеми підключення                 | Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм² - жорсткий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий з зажимом<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - гнучкий |
| Довжина зачистки проводів         | 14 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Момент затягування                | 2 Н.м                                                                                                                                                                                                            |
| Захист від витоку струму на землю | Відсутній                                                                                                                                                                                                        |

## Навколишнє середовище

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Ступінь захисту                            | IP20                        |
| Ступінь забруднення                        | 2 відповідно до MEK 60898-1 |
| Категорія перенапруги                      | III                         |
| Тропічне виконання                         | 2 відповідно до MEK 60068-1 |
| Відносна вологість                         | 95 % на 55 °C               |
| Робоча температура навколишнього середови  | -25...60 °C                 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...60 °C                 |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 2 см      |
| Ширина 1 упаковки              | 7,5 см    |
| Довжина 1 упаковки             | 8,5 см    |
| Вага 1 упаковки                | 92 г      |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12        |
| Висота 2 упаковки              | 8,5 см    |
| Ширина 2 упаковки              | 9 см      |
| Довжина 2 упаковки             | 22 см     |
| Вага 2 упаковки                | 1,139 кг  |
| Тип 3 упаковки                 | S03       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 144       |
| Висота 3 упаковки              | 30 см     |
| Ширина 3 упаковки              | 30 см     |
| Довжина 3 упаковки             | 40 см     |
| Вага 3 упаковки                | 14,072 кг |

## Гарантия

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Екологічний слід                               |                                            |
| Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)                    | 12                                         |
| Розкриття інформації про навколишнє середовище | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Матеріали та упаковка             |                                      |
| Пакет з вторинного картону        | Так                                  |
| Упаковка без пластику             | Ні                                   |
| <a href="#">Директива EU RoHS</a> | Відповідний                          |
| Число CIP                         | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9 |
| Нормативний документ REACH        | <a href="#">Декларація REACH</a>     |

Use Again

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перепакування і перероблення |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Профіль циркулярності        | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                   | No                                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                         |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |