

Технічний паспорт виробу

LED світильник лінійний 48 Вт 6500К 3840 Лм, білий

LED світильник лінійний 48 Вт 6500К 3840 Лм, білий ЕН-BL-48W від Electro House – це сучасне рішення для освітлення адміністративних приміщень, яке поєднує в собі стильний дизайн, високу ефективність та тривалий термін служби. З потужністю 48 Вт і світловим потоком 3840 Лм, цей світильник забезпечує яскраве та рівномірне освітлення, що робить його ідеальним вибором для офісів, конференц-залів та інших адміністративних просторів. Завдяки матовому розсіювачу та куту розсіювання 120°, світло рівномірно розподіляється по всій площині, зменшуючи ймовірність виникнення сліпих зон. Температура світіння 6500K створює холодне, природне освітлення, яке підвищує продуктивність та концентрацію, сприяючи комфорному робочому середовищу. Виготовлений з високоякісного алюмінію, світильник має відмінні характеристики зносостійкості та тривалий термін експлуатації до 50 000 годин. Завдяки класу захисту IP20, він підходить для використання в приміщеннях з нормальним рівнем вологості. Монтаж цього світильника є простим і зручним завдяки накладному типу установки, що дозволяє швидко та легко інтегрувати його в будь-який інтер'єр. Напруга живлення 170-265 В та частота струму 50/60 Гц забезпечують стабільну роботу в різних умовах електропостачання. LED світильник лінійний 48 Вт 6500К 3840 Лм, білий від ElectroHouse – це надійний, економічний та екологічний вибір для вашого офісу або адміністративного приміщення, що допоможе створити сучасне та комфортне робоче середовище. Зробіть свій простір більш стильним і функціональним!



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	48 Вт
Ступінь захисту (IP)	IP20
Розмір	1200x75x23 мм
Тип діода	SMD5730
Вологозахищений	Hi
Форма	прямокутна
Матеріал корпусу	алюміній
Температура світіння	6500K
Світловий потік	3840 Лм
Частота струму	50/60 Гц
Кут розсіювання	120
Напруга живлення	170-265 В
Тип розсіювача	Матовий
Область застосування	Адміністративна
Ресурс виробу	50000 г
Вид монтажу	Вбудований, Підвісний
Температурний діапазон	-20° ... +40°
Гарантія	24 місяці
Колір	білий
Індекс передачі кольору	>70 Ra

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електро живленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, кorp. 45, офіс 125, ас 2855