

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка для вводу кабеля Алюміній Sedna Design

SDD113903

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	Вивід кабелю
Монтаж пристрою	Вбудований
Форма доставки	Механізм з супортом та центральною платою
Номінальний струм	25 А на 250 В змінний струм
Код кольору	RAL 9006
Сегмент ринку	Житловий

Додаткове

Колір	Алюмінієвий
Кріплення механізму	Гвинти або монтажні лапки
Матеріал видимих деталей	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Матовий
Клеми підключення	Гвинтові затискачі
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками, Робочий діапазон монтажних лапок 45...56 мм Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 56...74 мм Гвинтами
Висота	58 мм
Ширина	73 мм
Глибина	73 мм
Глибина видимої частини	31 мм
Маса нетто	0,067 кг
Канальність по цілі	Професійний DIY
Відтінок основного кольору	Алюмінієвий
Відтінок кольору	Алюмінієвий (RAL 7047)
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)

Навколишнє середовище

Знак відповідності	CE
--------------------	----

Сертифікація виробу EAC
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Ступінь ударозахисту	IK02

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	6,500 см
-------------------	----------

Ширина 1 упаковки	9,000 см
-------------------	----------

Довжина 1 упаковки	9,000 см
--------------------	----------

Вага 1 упаковки	85,000 г
-----------------	----------

Тип 2 упаковки	S02
----------------	-----

Кількість одиниць у 2 упаковці	24
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	15,000 см
-------------------	-----------

Ширина 2 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Довжина 2 упаковки	40,000 см
--------------------	-----------

Вага 2 упаковки	2,271 кг
-----------------	----------

Тип 3 упаковки	P12
----------------	-----

Кількість одиниць у 3 упаковці	384
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	45,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 упаковки	80,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 упаковки	120,000 см
--------------------	------------

Вага 3 упаковки	48,336 кг
-----------------	-----------

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.) 1

Розкриття інформації про навколишнє середовище [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Мінімальний відсоток вторинної переробки 17

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

[Директива EU RoHS](#) Відповідний

Нормативний документ REACH [Декларація REACH](#)

Регламент RoHS для Китаю [China RoHS declaration](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення No