

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Автоматичний вимикач RESI9 16 A, 2P, крива В, 6кА

R9F02216

### Головне

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MCB
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Область застосування продукту	Захист
Опис полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
[In] номінальний струм	16 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	B
Відключаюча здатність	6000 A Icp на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1
Стандарти	МЕК 60898-1
Знак якості	EAC

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	3...5 x In змінний струм
Клас обмеження	3
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Індикатор УВИМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 мм
Ширина	36 мм
Глибина	72 мм
Глибина встановлення	44 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Колір	Білий (RAL 9003)
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм <sup>2</sup> - гнучкий з зажимом Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм <sup>2</sup> - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	2 Н.м
Захист від витоку струму на землю	Відсутній

## Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,600 см
Ширина 1 упаковки	7,300 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	208,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	8,200 см
Ширина 2 упаковки	8,700 см
Довжина 2 упаковки	22,000 см
Вага 2 упаковки	1,287 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	72
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	15,941 кг

## Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.) 35

Розкриття інформації про навколишнє середовище [Екологічний профіль виробу](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Так

Упаковка без пластику Ні

Число CIP 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

Регламент RoHS для Китаю [China RoHS declaration](#)

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

WEEE  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Повернення No