

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Компакт. диф. автоматичний вимикач RESI9 32A, 30mA, 1P+N, 6кА, крива С, тип AC

R9D87632

### Головне

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Діапазон                                    | Resi9                                             |
| Назва продукту                              | Resi9 RCBO                                        |
| Тип виробу або компоненту                   | Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС) |
| Опис полюсів                                | 1P + N                                            |
| Положення нейтралі                          | Зліва                                             |
| Кількість захищених полюсів                 | 1                                                 |
| [In] номінальний струм                      | 32 A                                              |
| Тип мережі                                  | Змінний струм                                     |
| Технологія розчеплювача                     | Тепломагнітний                                    |
| Крива відключення                           | C                                                 |
| Чутливість до витоку струму                 | 30 mA                                             |
| Час витримки захисту від витоку струму на з | Миттєвий                                          |
| Клас захисту від витоку струму на землю     | Тип AC                                            |
| Відключаюча здатність                       | 6000 A змінний струм 50 Гц                        |
| Знак якості                                 | EAC<br>UA TR                                      |

### Додаткове

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Місцерозташування пристрою в системі          | Вихідний                  |
| Частота мережі                                | 50 Гц                     |
| [Ue] номінальна робоча напруга                | 230 В змінний струм 50 Гц |
| Межа магнітного відключення                   | 5...10 x In               |
| Технологія відключення диференційного стр     | Залежний від напруги      |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції              | 400 В                     |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ                      |
| Короткочасний струм                           | 250 A                     |
| Індикатор положення контакту                  | Так                       |
| Тип керування                                 | Перемикач                 |
| Місцева сигналізація                          | Індикатор УВІМК/ВИМК      |
| Спосіб кріплення                              | Затисканням               |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для Монтажної опори DIN-рейка. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок підключення                  | 9 мм між фазою та нейтраллю                                                                                                                                                                                      |
| Кількість модулів Ш = 9 мм        | 2                                                                                                                                                                                                                |
| Висота                            | 93 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                            | 18 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Глибина                           | 70 мм                                                                                                                                                                                                            |
| Маса нетто                        | 136 г                                                                                                                                                                                                            |
| Колір                             | Білий                                                                                                                                                                                                            |
| Механічна зносостійкість          | 20000 циклів                                                                                                                                                                                                     |
| Електрична зносостійкість         | 10000 циклів                                                                                                                                                                                                     |
| Клеми підключення                 | Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - жорсткий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...10 мм² - гнучкий<br>Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...10 мм² - гнучкий з зажимом |
| Довжина зачистки проводів         | 15 мм для Зверху або знизу з'єднання                                                                                                                                                                             |
| Момент затягування                | 2 Н.м Зверху або знизу                                                                                                                                                                                           |
| Захист від витoku струму на землю | Інтегрований                                                                                                                                                                                                     |

## Навколишнє середовище

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Стандарти                                 | МЕК 61009-1<br>МЕК 61009-2-2 |
| Ступінь захисту                           | IP20                         |
| Ступінь забруднення                       | 2                            |
| Категорія перенапруги                     | III                          |
| Робоча температура навколишнього середови | -25...60 °C                  |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 2,000 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 8,500 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 10,000 см |
| Вага 1 упаковки                | 149,000 г |
| Тип 2 упаковки                 | CAR       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 84        |
| Висота 2 упаковки              | 20,000 см |
| Ширина 2 упаковки              | 30,000 см |
| Довжина 2 упаковки             | 40,000 см |
| Вага 2 упаковки                | 12,897 кг |
| Тип 3 упаковки                 | P06       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 672       |
| Висота 3 упаковки              | 75,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 80,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Вага 3 упаковки | 111,488 кг |
|-----------------|------------|

## Гарантия

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                   |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу | 53                                         |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                 | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Пакет з вторинного картону        | Так                              |
| Упаковка без пластику             | Так                              |
| <a href="#">Директива ЄС RoHS</a> | Відповідає виняткам              |
| Регламент REACH                   | <a href="#">Декларація REACH</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Профіль циркулярності        | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a> |
| Повернення                   | Ні                                                             |