


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач одноклавішний самозажимний asfora антрацит

EPH0100171

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм з супортом
Кількість клавіш	1
Функція перемикання	Одноклавішний вимикач
Тип електричного навантаження	Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт
Відтінок кольору	Чорний
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткове

Монтаж пристрою	Вбудований
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 АХ на 250 В змінний струм
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Пофарбований
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	71 мм
Висота	71 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина проєкції	15 мм
Маса нетто	0,0585 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60669-1
-----------	-------------

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.10.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація виробу	TSE VDE NF
Знак якості	CE UKR
Ступінь захисту IP	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	59,300 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	667,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	8,462 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

 Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	1
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС RoHS	Відповідає виняткам
Число CIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Регламент REACH	Декларація REACH

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
WEEE Label	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

