

Кабель вита пара FTP 4x2x0,51 Cu (зовнішній монтаж) ПЕ чорний


Кабель FTP 4x2x0, 51 Cu для зовнішнього монтажу - це екранована вита пара з мідними провідниками. Екранування досягається за рахунок обмотки дроту алюмінієвою фольгою під ізолюючим шаром. Товар цієї категорії (cat.5e) можна застосовувати поблизу електроустановок і різних приладів. Завдяки алюмінієвому екрану, він не боїться дії побічного електромагнітного випромінювання. Міцна мідь дозволяє монтаж більш ніж на 100 метрів. На відміну від ізолюючого покриття з ПВХ, до складу поліетиленового входять гідрофобні добавки. Також EN.LAN - 30 стійкий до дії сонячного ультрафіолету. Так само переносить і низькі температури. Продукція ElectroHouse проходить перевірку якості. Відповідає усім європейським і вітчизняним нормам.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Точна аббревіатура	FTP
Країна реєстрації бренду	Україна
Країна-виробник товару	Китай
Гарантія	14 днів
Сталевий дріт	Немає
Кількість жил	8
Площа перетину жили	0,51 мм ²
Тип	Кручена пара
Перетин	0,51 мм ²
Матеріал	Cu
Ізоляція	Поліетилен
Вид монтажу	Зовнішній
Фольга	Алюміній
Довжина	1 м
Колір	Чорний
Додаткові характеристики	Довжина бухти - 100 м

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 50117-2-1:2016,- ДСТУ EN 50289-1-3:2016,- ДСТУ EN 50289-1-4:2016,- ДСТУ EN 50290-2-22:2017,- ДСТУ EN 50290-2-23:2016,- ДСТУ EN 50267-1:2014,- ДСТУ EN 50267-2-2:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненому електроживленні або за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855