


## Кабель вита пара FTP 4x2x0,51 ССА (зовніш. Монтаж) ПЕ чорний


Вита пара FTP 4x2x0, 51 ССА для зовнішнього монтажу - це високоякісний мережевий кабель з підвищеними пропускними властивостями. У складі товару застосовуються обміднені алюмінієві провідники. Саме за рахунок цього досягається висока ефективність передачі сигналу. Завдяки екрануючому покриттю з алюмінієвої фольги, LAN -кабель успішно протистоїть побічним електромагнітним випромінюванням і перешкодам від довколишніх електроприладів і електричного устаткування. Відповідає категорії cat.5e. Склад ізоляційного матеріалу - це поліетилен із спеціальними добавками, що дозволяє використати продукт в різних погодних умовах, будь то жара або лютий мороз, до - 60 С. Якщо вам потрібний надійний мережевий дріт для зовнішнього монтування, то вибір цієї продукції цілком очевидний.



### 1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Точна аббревіатура	FTP
Сталевий дріт	Немає
Кількість жил	8
Площа перетину жили	0,51 мм <sup>2</sup>
Тип	Кручена пара
Перетин	0,51 мм <sup>2</sup>
Матеріал	ССА
Ізоляція	Поліетилен
Фольга	Алюміній
Вид монтажу	Зовнішній
Довжина	1 м
Колір	Чорний
Гарантія	14 днів
Країна-виробник товару	Китай
Країна реєстрації бренду	Україна
Додаткові характеристики	Довжина бухти - 305 м

### 2. Схематичне позначення



### 3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 50117-2-1:2016,- ДСТУ EN 50289-1-3:2016,- ДСТУ EN 50289-1-4:2016,- ДСТУ EN 50290-2-22:2017,- ДСТУ EN 50290-2-23:2016,- ДСТУ EN 50267-1:2014,- ДСТУ EN 50267-2-2:2014

### 4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

### 6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

### 7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

#### **8. Гарантійні обов'язки виробника**

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

#### **9. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855