

## LED світильник офісний білий 40Вт SMD5730, 3000K/4000K/6000K, 3200 Лм

LED світильник офісний білий 40Вт SMD5730, 3000K/4000K/6000K, 3200 Лм EH-OFLW-40W бренду Electro House - це підвісний лінійний світильник що відрізняється сучасним лаконічним дизайном. Його можна використовувати в приміщеннях, де важливо не тільки якісне освітлення, але й естетика. Він стане складовою частиною інтер'єру сучасного офісу, торгових, адміністративних, промислових приміщень, ресторанів, барів, кафе. Тросове кріплення дозволяє розмістити світильник на певній висоті не залежно від висоти стелі – це не тільки зручно для приміщень з високими стелями, але і часто є оптимальним для організації освітлення. Є можливість регулювання колірної температури (3000K/4000K/6000K) - тепле, нейтральне та холодне світло, ця особливість знадобиться там, де потрібна швидка зміна світлового сценарію. Матовий розсіювач забезпечує м'яке приємне рівномірно розподілене світіння. Підвісний світильник можна використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю і запиленістю, він має ступінь захисту IP44 . Виріб сертифіковано, він має великий ресурс роботи й тривалу гарантію. Світильники EH-OFLW-40W не об'єднуються в лінію і використовуються як окремі пристрої. В інтер'єрі можуть поєднуватися з трековими світильниками, світлодіодною стрічкою та іншими освітлювальними приладами. Офісний світильник комплектується тросовим кріпленням і фурнітурою (довжина тросів 1 метр), поставляється у фірмовій картонній коробці, комплектується інструкцією.



### 1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	40Вт
Область застосування	Адміністративна
Ресурс виробу	50000 г
Вид монтажу	Підвісна
Температурний діапазон	-20 ... +40°C
Гарантія	24 місяці
Світловий потік	3200 Лм
Тип	Лінійні світильники, Промислові світильники
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Тип розсіювача	Матовий
Напруга живлення	170-265 В
Кут розсіювання	120
Захист (IP)	IP44
Розмір	1177x40x70 мм
Тип діода	SMD5730
Вологозахисний	Так
Форма	прямокутна
Матеріал корпусу	алюміній
Температура світіння	3000K/4000K/6000K
Частота струму	50 Гц
Колір	Білий

### 2. Схематичне позначення



### 3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

#### **5. Вимоги безпеки**

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

#### **6. Транспортування та зберігання виробу**

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливуатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

#### **7. Гарантійні обов'язки виробника**

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

#### **8. Серія та Виробник**

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855