


Кабель вита пара FTP 4x2x0,51 Cu ПВХ сірий (внутр. Монтаж)


Кабель FTP 4x2x0, 51 Cu - застосовується при прокладенні локальних комп'ютерних мереж. Виту пару цієї категорії (cat.5e) найчастіше використовують для монтажних робіт в приміщеннях. Помірно висока ціна відповідає якості товару. Жили EN.LAN - 28 виготовлені з високоміцної міді - це істотно збільшує термін служби LAN -кабеля і дозволяє його монтаж більш ніж на 100 метрів. Мідь має кращу провідність в порівнянні з алюмінієвими аналогами. Наявність екранованого шару дозволяє прокласти кабель поблизу від джерел електромагнітних завад і іншої кабельної продукції. Яскрава колірна маркіровка служить для зручності виконання підключення і обтиску. Роль зовнішньої ізоляції виконує ПВХ. Продукція ElectroHouse ніколи вас не розчарує.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Точна аббревіатура	FTP
Країна реєстрації бренду	Україна
Країна-виробник товару	Китай
Сталевий дріт	Немає
Довжина	1 м
Колір	Сірий
Вид монтажу	Внутрішній
Фольга	Алюміній
Ізоляція	ПВХ
Матеріал	Cu
Перетин	0,51 мм ²
Тип	Кручена пара
Площа перетину жили	0,51 мм ²
Кількість жил	8
Гарантія	14 днів
Додаткові характеристики	Довжина бухти - 305 м

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 50117-2-1:2016,- ДСТУ EN 50289-1-3:2016,- ДСТУ EN 50289-1-4:2016,- ДСТУ EN 50290-2-22:2017,- ДСТУ EN 50290-2-23:2016,- ДСТУ EN 50267-1:2014,- ДСТУ EN 50267-2-2:2014

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненому електроживленніабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855