

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Термостат теплої підлоги 10A антрацит

NU350354

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Термостат
Область застосування продукту	Підлога
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Додаткове обладнання	10 кОм NTC датчик з 4 м кабелю

Додаткове

Тип технології	Електронний
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм +/- 10 % на 50 Гц
Струм вимкнення навантаження	Резистивний: 10 A cos phi 1 (2300 Вт)
Кількість модулів	2 модулі
Тип керування	Електронний контролер
Доступна функція	Зі зниженням температури
Затискна ємність з'єднання	<= 2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(i) <= 2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(i)
Клеми підключення	Гвинтові затискачі
Світлодіодний індикатор стану	1 світлодіод (зелений) наявність напруги 1 світлодіод (червоний) Опалення
Маркування	OUT L+N Датчик
Програмована температура	Hi
Діапазон налаштування температури	5...45 °C
Точність вимірювання	0.5 °C
Матеріал	PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка Метал: клеми Термопластик ABS-UV: Центральна плита
Обробка поверхні	Пофарбований
Покриття поверхні	Матовий
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Мінімальна висота монтажу	1,3 м

Ціни, розміщені на цій сторінці, є цінами на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	33 мм
Канальність по цілі	Професійний
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кристалю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Ступінь ударозахисту	IK01
Робоча температура навколишнього середови	5...45 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-20...60 °C
Стандарти	ЕМС директива Директива з низьковольтного обладнання EN 607320-2-9

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8,000 см
Ширина 1 упаковки	9,700 см
Довжина 1 упаковки	9,700 см
Вага 1 упаковки	155,000 г
Тип 2 упаковки	S01
Кількість одиниць у 2 упаковці	4
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	15,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	824,000 г

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------



Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	На стадії випробування

Use Again

Перепакування і перероблення	
Повернення	No

Technical Illustration

Wiring diagram

