

Технічний паспорт виробу

LED стрічка Neon 360 Ø24 мм 5 м , 30Вт 24В SMD2835, 360 діодів, теплий білий 3000K, серія Neon, гарантія 3 роки


LED стрічка Neon 360 Ø24 мм 5 м , 30Вт 24В SMD2835, 360 діодів, теплий білий 3000K, серія Neon, гарантія 3 роки EH-STR-360-N1 від Electro House – це новий рівень у декоративному освітленні. Основна особливість цієї стрічки полягає в куті розсіювання світла, що становить 360 градусів. Це дозволяє рівномірно освітлювати простір без світлових плям і затемнень, що робить її ідеальним вибором для декоративної та допоміжної підсвітки у будь-яких умовах. Світлодіодний неон 360° відрізняється гнучкістю, що дозволяє легко згинати його і надавати будь-яку форму без видимих стиків чи заломів. Завдяки цьому стрічку Neon 360 можна використовувати для створення унікальних світлових композицій, оформлення контурів будівель, рекламних конструкцій, вивісок чи для підсвітки інтер'єрних елементів. Ця стрічка працює при напрузі 24В і споживає 30Вт, що робить її енергоефективним рішенням для різних проєктів. Колір світіння – теплий білий (3000K) з високим індексом передачі кольору (>80 Ra), що забезпечує природне і приємне для очей освітлення. Завдяки захисту IP65, світлодіодний неон підходить для використання як у внутрішніх, так і в зовнішніх умовах. LED стрічка надійно працює при температурах від -20 ... +50°C, а гарантія на 3 роки підтверджує його високу якість і довговічність. LED стрічка Neon 360 Ø24 мм 5 м , 30Вт 24В SMD2835, 360 діодів, теплий білий 3000K, серія Neon, гарантія 3 роки від ElectroHouse – це чудовий вибір для тих, хто шукає стильне, функціональне та надійне освітлення з можливістю створення унікальних дизайнерських рішень. Важливо! LED драйвер повинен перевищувати по потужності ваш відрізок LED стрічки не менше ніж на 20%, по можливості цей запас повинен бути більше. Це необхідно для стабільної довготривалої експлуатації як самої світлодіодної стрічки, так і блоку живлення. Слід враховувати умови експлуатації - для використання при підвищеній вологості або поза приміщеннями всі електричні з'єднання повинні бути ретельно ізольовані й захищені від несприятливих зовнішніх впливів.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	30Вт
Тип діода	SMD2835
Термін служби	30000 г
Гарантія	3 роки
Температурний діапазон	-20 ... +50°C
Ступінь захисту (IP)	IP65
Довжина	5 м
Кут розсіювання	360
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Колірна температура	3000K
Колір світіння	теплий білий
Робоча напруга	24В
Діаметр	24 мм
Кількість світлодіодів, шт/м	360
Серія	Neon
Кратність різання	3,3 см

2. Схематичне позначення



3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливuatмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855