

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач 1-клавішний схема 1, 10A 1 модуль антрацит

NU310154

Головне

Асортимент продукції	New Unica
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм
Тип технології	Електромеханічний
Функція перемикання	Одноклавішний вимикач
Кількість клавіш	1
Область застосування продукту	Керування світлом
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткове

Номінальний струм	10 AX
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Електрична зносостійкість	20000 циклів, cos phi = 0,6
Опір ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична міцність ізоляції	2000 В
Мінімальна вимикаюча здатність	200 операцій 1,25 В і 1,1 мкА, cos phi = 0,3
Відстань відкриття	> 3 мм
Актuator	Куліса
Кількість модулів	1 модуль
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	0...2,5 мм² жорсткий кабель 0...2,5 мм² гнучкий кабель
Матеріал	Термопластик ABS-UV: механізм качалки PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка CuZn37: клеми PBT (полібутилентерефталат) GF30: кнопка розблокування
Маркування	Без маркування
Покриття поверхні	Матовий
спеціальна обробка - інтегрована в матеріал	Пофарбований

Ціни, крім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замови, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	22,5 мм
Висота	45 мм
Глибина	34,25 мм
Глибина встановлення	21,15 мм
Вага нетто	0,0147 кг
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 Директива з низьковольтного обладнання EMC директива
Сертифікація виробу	AENOR NF VDE EAC CE
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Навколишнє середовище

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP4X
Ступінь ударозахисту	IK04
Характеристики зовнішнього середовища	Мастило Стійкість до УФ Ацетон Рідке мило Рідина для миття вікон Бензин Спирт Відбілювач

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,300 см
Ширина 1 упаковки	3,500 см
Довжина 1 упаковки	4,500 см
Вага 1 упаковки	15,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	8,200 см
Ширина 2 упаковки	17,700 см
Довжина 2 упаковки	18,500 см
Вага 2 упаковки	384,000 г

Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	160
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	3,559 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу    овідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки
 Від джерела до джерела	Бронза